中国·蓬莱

蓬宇阀门
PENGYU VALVE

蓬莱市自控设备成套厂
PENGLAI AUTOMATION FACTORY

地址：山东省蓬莱市海市路
Add:Haishi Road, Penglai, Shandong, China
电话*(Tel)*:+(86) 535-5641224 5631224
传真*(Fax)*:+(86) 535-5601224 邮编*(P.C.)*:265600
Http://www.penglaisugar.com E-mail:plwzq@163.com

蓬宇在众多行业中
有出色的业绩

蓬宇阀门
在下列行业中已获得成功应用

- 啤酒、酒精
- 麦芽
- 制糖
- 淀粉
- 炼油
- 污水处理
- 海水养殖
- 热电厂

制麦

淀粉

制糖

炼油

调节阀 Regulation valves

ZJH P/M型精小型气动薄膜调节阀

公称通径：DN20～250mm
公称压力：PN1.6～6.4MPa
适用温度：≤450℃
适用介质：液体、气体、蒸汽
材料：铸铁、铸钢、铸不锈钢

ZMA/B P N气动薄膜调节阀

公称通径：DN20～250mm
公称压力：PN1.6～6.4MPa
适用温度：≤450℃
适用介质：液体、气体、蒸汽
材料：铸铁、铸钢、铸不锈钢

CV3000系列调节阀

公称通径：DN20～250mm
公称压力：PN1.6～6.4MPa
适用温度：≤450℃
适用介质：液体、气体、蒸汽
材料：铸铁、铸钢、铸不锈钢

ZMA/B/X Q 型气动薄膜三通调节阀

公称通径：DN20～250mm
公称压力：PN1.6～6.4MPa
适用温度：≤450℃
适用介质：液体、气体、蒸汽
材料：铸铁、铸钢、铸不锈钢

ZYGP型气动偏心旋转调节阀

公称通径：DN25～300mm
公称压力：PN1.6～6.4MPa
适用温度：≤450℃
适用介质：液体、气体、蒸汽
材料：铸钢、铸不锈钢

ZAZ P/N 型电动调节阀

公称通径：DN20～250mm
公称压力：PN1.6～6.4MPa
适用温度：≤450℃
适用介质：液体、气体、蒸汽
材料：铸铁、铸钢、铸不锈钢

ZAL Q/X型电动三通调节阀

公称通径：DN20～250mm
公称压力：PN1.6～6.4MPa
适用温度：≤450℃
适用介质：液体、气体、蒸汽
材料：铸铁、铸钢、铸不锈钢

ZDL P/M型电子式电动调节阀

公称通径：DN20～250mm
公称压力：PN1.6～6.4MPa
适用温度：≤450℃
适用介质：液体、气体、蒸汽
材料：铸铁、铸钢、铸不锈钢

自力阀和其它 Self-force valves

PZYF型自力式液位控制阀

公称通径：DN20～250mm
公称压力：PN1.0MPa
适用温度：≤250℃
适用介质：水、凝结水、蒸汽等
材料：铸铁、铸钢、铸不锈钢

PZHN型自力式压力控制阀

公称通径：DN20～200mm
公称压力：PN1.0～1.6MPa
适用温度：≤250℃
适用介质：液体、气体、蒸汽
材料：铸铁、铸钢、铸不锈钢

PZYT型自力式压力控制阀

公称通径：DN15～100mm
公称压力：PN1.6MPa
适用温度：≤250℃
适用介质：蒸汽、液体、气体
材料：铸铁、铸钢、铸不锈钢

PH44 H/W 型旋启式止回阀

公称通径：DN50～250mm
公称压力：PN1.0～1.6MPa
适用温度：≤150℃
适用介质：液体、气体
材料：铸铁、铸钢、铸不锈钢

PH77型对夹式止回阀

公称通径：DN50～600mm
公称压力：PN1.0MPa
适用温度：≤250℃
适用介质：蒸汽、气体、液体
材料：铸铁、铸钢、铸不锈钢

PX945W型电动两位四通旋塞阀

公称通径：DN50～250mm
公称压力：PN1.0～1.6MPa
适用温度：≤250℃
适用介质：液体、气体、蒸汽
材料：铸铁、铸钢、铸不锈钢

PG641F型气动隔膜阀

公称通径：DN15～300mm
公称压力：PN0.6～1.0MPa
适用温度：≤150℃
适用介质：蒸汽、液体、油品等
材料：铸铁、铸钢、铸不锈钢

各种不锈钢法兰

公称通径：DN25～1200mm
公称压力：PN1.0～6.4MPa
材料：不锈钢

截 止 阀

Stop valves

PJ41H 型手动截止阀

公称通径：DN15～250mm
公称压力：PN1.6～6.4MPa
适用温度：≤425℃
适用介质：蒸汽、液体、油品等
材料：铸铁、铸钢、铸不锈钢

PJ45H 型手动直流式截止阀

公称通径：DN25～250mm
公称压力：PN1.6～6.4MPa
适用温度：−20～150℃
适用介质：蒸汽、液体、油品等
材料：铸铁、铸钢、铸不锈钢

PJ41XS 型手动双路截止阀

公称通径：DN80～300mm
公称压力：PN1.0～1.6MPa
适用温度：≤150℃
适用介质：蒸汽、液体等
材料：铸铁、铸钢、铸不锈钢

PJ61 型气动截止阀

公称通径：DN15～200mm
公称压力：PN0.6～1.6MPa
适用温度：−20～150℃
适用介质：液体、气体、油品等
材料：铸铁、铸钢、铸不锈钢

ZSNC 型气动切断阀

公称通径：DN20～200mm
公称压力：PN1.6～6.4MPa
适用温度：≤450℃
适用介质：蒸汽、液体、油品等
材料：铸铁、铸钢、铸不锈钢

ZJN 型气动两位四通切断阀

公称通径：DN25～200mm
公称压力：PN0.6～1.6MPa
适用温度：≤150℃
适用介质：液体、气体等
材料：铸铁、铸钢、铸不锈钢

ZSNS 型气动两位三通切断阀

公称通径：DN20～200mm
公称压力：PN1.6～6.4MPa
适用温度：≤450℃
适用介质：蒸汽、液体、油品等
材料：铸铁、铸钢、铸不锈钢

PJ61S 型双行程气动截止阀

公称通径：DN25～200mm
公称压力：PN1.6～6.4MPa
适用温度：≤450℃
适用介质：蒸汽、气体等
材料：铸铁、铸钢、铸不锈钢

浆 液 阀

Slurry valves

PZ73X 型手动浆液阀

公称通径：DN40～800mm
公称压力：PN0.25～1.0MPa
适用温度：≤135℃
适用介质：液体、气体、污水等
材料：铸铁、碳钢、不锈钢

PZ73XL 型浆液阀（拉链）

公称通径：DN40～800mm
公称压力：PN0.25～1.0MPa
适用温度：≤135℃
适用介质：液体、气体、污水等
材料：铸铁、碳钢、不锈钢

PZ673X 型气动浆液阀

公称通径：DN40～800mm
公称压力：PN0.25～1.0MPa
适用温度：≤135℃
适用介质：气体、液体、污水等
材料：铸铁、碳钢、不锈钢

PZ64S 型双行程气动浆液阀

公称通径：DN40～800mm
公称压力：PN0.25～1.0MPa
适用温度：≤135℃
适用介质：液体、气体、污水等
材料：铸铁、碳钢、不锈钢

PZ973X 型电动浆液阀

公称通径：DN40～800mm
公称压力：PN0.25～1.0MPa
适用温度：≤135℃
适用介质：气体、液体、污水等
材料：铸铁、碳钢、不锈钢

QJF 型结晶罐快速放料阀

公称通径：DN300～800mm
公称压力：PN0.25～1.0MPa
适用温度：≤135℃
适用介质：糖膏、糖浆等
材料：铸铁、碳钢、不锈钢

PT971X-1 型电子式调节浆液阀

公称通径：DN40～800mm
公称压力：PN0.25～1.6MPa
适用温度：≤150℃
适用介质：液体、气体、污水等
材料：碳钢、不锈钢

PLZ64、PLZ64S 型单双行程放料阀

公称通径：DN150～1200mm
公称压力：PN0.25～1.6MPa
适用温度：≤150℃
适用介质：粮食、饲料等颗粒物料
材料：碳钢、不锈钢

蝶　阀　Butterfly valves

PD71X 型手动蝶阀

公称通径：DN40～300mm
公称压力：PN0.6～1.6MPa
适用温度：≤135℃
适用介质：液体、气体
材料：铸铁、铸钢、铸不锈钢

PD371X 型蜗轮传动式手动蝶阀

公称通径：DN200～800mm
公称压力：PN0.6～1.6MPa
适用温度：≤135℃
适用介质：液体、气体
材料：铸铁、铸钢、铸不锈钢

PD371H 型手动硬密封蝶阀

公称通径：DN50～1200mm
公称压力：PN1.0～2.5MPa
适用温度：≤450℃
适用介质：蒸汽、液体、气体
材料：铸钢、铸不锈钢

PD673H 型气动对夹式硬密封蝶阀

公称通径：DN50～1200mm
公称压力：PN1.0～2.5MPa
适用温度：≤450℃
适用介质：蒸汽、液体、气体
材料：铸钢、铸不锈钢

PD671X 型气动蝶阀

公称通径：DN40～800mm
公称压力：PN0.6～1.6MPa
适用温度：≤135℃
适用介质：液体、气体等
材料：铸铁、铸钢、铸不锈钢

PD643H 型气动法兰式硬密封蝶阀

公称通径：DN50～1200mm
公称压力：PN1.0～2.5MPa
适用温度：≤450℃
适用介质：蒸汽、液体、气体
材料：铸钢、铸不锈钢

PD971H 型电动硬密封蝶阀

公称通径：DN40～800mm
公称压力：PN0.6～1.6MPa
适用温度：≤450℃
适用介质：液体、气体、蒸汽
材料：铸铁、铸钢、铸不锈钢

PD943H 型法兰式电动硬密封蝶阀

公称通径：DN50～1800mm
公称压力：PN1.0～1.6MPa
适用温度：≤450℃
适用介质：蒸汽、气体、液体
材料：铸钢、铸不锈钢

球　阀　Ball valves

PQ41F 型手动球阀

公称通径：DN15～300mm
公称压力：PN1.6～6.4MPa
适用温度：≤150℃
适用介质：液体、气体、油品等
材料：碳钢、不锈钢

PZDR 型电动调节、切断 V 型球阀

公称通径：DN15～300mm
公称压力：PN1.6～4.6MPa
适用温度：≤150℃
适用介质：油品、液体、气体
材料：碳钢、不锈钢

PQ641F 型气动球阀

公称通径：DN15～200mm
公称压力：PN1.6～6.4MPa
适用温度：≤150℃
适用介质：液体、气体、油品等
材料：碳钢、不锈钢

PQ644F 型气动三通球阀

公称通径：DN15～200mm
公称压力：PN1.6～4.0MPa
适用温度：≤150℃
适用介质：油品、气体、液体等
材料：碳钢、不锈钢

PQ347H 型蜗轮传动固定球阀

公称通径：DN150～300mm
公称压力：PN1.6～6.4MPa
适用温度：≤150～450℃
适用介质：液体、气体、油品等
材料：碳钢、不锈钢

PQ661F 型气动三片式球阀

公称通径：DN10～150mm
公称压力：PN1.6～6.4MPa
适用温度：≤150℃
适用介质：液体、气体、油品等
材料：碳钢、不锈钢

PQ941H 型电动硬密封球阀

公称通径：DN25～200mm
公称压力：PN1.0～1.6MPa
适用温度：≤450℃
适用介质：液体、气体、蒸汽等
材料：碳钢、不锈钢

PZHC 型电动球阀

公称通径：DN20～200mm
公称压力：PN1.0～4.0MPa
适用温度：≤150℃
适用介质：液体、气体、油品等
材料：碳钢、不锈钢